

Fluid X

UTTO olie



Beschrijving	Speciale laag visceuse Universele Trekker Transmissie Olie bestemd voor power-shift versnellingsbakken, hydraulische systemen, natte remmen, koppelomvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse ander off-road-machines.	
Toepassing	Deze olie biedt een excellente tandwiel bescherming en wrijving karakteristiek en kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen. De olie geeft goede thermische/oxydatie stabiliteit en hoog niveau van "shear" stabiliteit met excellente anti-corrosie en anti-roest eigenschappen.	
Prestatieniveau	API GL-4 Ford ESN-M2C-134D, M2C86-B, NH 410B Volvo WB-101, 97303:041 CASE MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, MS1207, MS1209 JDM J20 C MF M 1135, M 1145 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	57
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,2
	Viscositeitindex	167
	Vlampunt COC, °C	232
	Vloeipunt, °C	-39
	Viscositeit, Brookfield @ -18°C, mPa.s	3130
Opmerking	Product niet mengen met eigenmerk olie van de fabrikant welke voldoen aan de CASE MAT 3505 en MS 1209. In dit soort situaties dient men de olie compleet te ververset.	

Editie Augustus 2017

Vervangt editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.