

Rubberschuif (op vorken)



MS275-H



MS210-HV

- Zwaar uitgevoerde rubberschuif voor op het erf, wegen, stallen etc.
- Geschikt voor toepassing op de vorken van een heftruck
- Hart op hart afstand vorken in frame is 800 mm
- Voorzien van gereconditioneerd rubber verstevigd met staaldraad
- Afmeting rubber: ca. 2750 mm breed, 400 mm hoog en ca. 35 mm dik
- Rubber is omkeerbaar
- Slijtvast rubber leverbaar t.b.v. voergangen en beschadigingsgevoelige vloeren, zie opties

Type	Omschrijving	Werkbreedte	Gewicht
MS210-H	Niet draaibaar	2.000 mm	135 kg
MS275-H	Niet draaibaar	2.650 mm	150 kg
MS210-HV	Mech. draaibaar in 3 standen	2.000 mm	158 kg
MS210-HVH	Hydr. draaibaar	2.000 mm	193 kg

Los rubber verstevigd met staaldraad (2100x400x35 mm), inclusief bouten

Los rubber verstevigd met staaldraad (2750x400x35 mm), inclusief bouten

Los rubber zonder staaldraad (2750x400x40mm) met 3 lagen canvas, inclusief bouten